



## Hamon Grid Splash 705

خنک کنندگی موثر آب در برج خنک کننده



افت فشار کم حتی در آب هایی با آلودگی زیاد نیز قابل دستیابی است. این فیلینگ قابلیت استفاده در برج های خنک کن با آب دریا را نیز دارد.

فیلینگ گرید اسپلش مدل ۷۰۵ GRID SPLASH به طور مشخص برای آب هایی با آلودگی متوسط تا زیاد طراحی شده است. تمرکز در این نوع فیلینگ بر روی پایداری و نصب اقتصادی است. به همین منظور این فیلینگ ها بر اساس اتصالات مکانیکی جدا شونده ساخته شده که به راحتی تمیز می شود.

این فیلینگ باعث اختلاط بالای هوا و سیال می شود که منجر به افزایش راندمان برج خنک کننده می شود. قطرات آب در برخورد با چندین لایه فیلینگ موازی با یکدیگر، به قطره های کوچکتر تبدیل می شوند و علاوه بر خیس شدن سطوح فیلینگ باعث افزایش سطح تماس آب با هوا می شود.

انتقال حرارت و جرم عالی دو مشخصه مهم فیلینگ های اسپلش است. با توجه به طراحی ویژه این محصول خنک کاری موثر با





## ویژگی‌های فلینگ ۷۰۵ Hamon Grid Splash

- مناسب برای آب‌های با کیفیت پایین
- از جنس پلی پروپیلن با مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا
- پایداری بالا و افت فشار کم هوا
- عمرکاری بالا / مقاومت در برابر ضربه
- نصب سریع و اقتصادی / امکان تمیزکاری با تمیزکننده‌های پرفشار
- مقاومت بالا در برابر گرفتگی و رسوب‌گذاری
- تحمل سختی بالای آب  $> 50,000$  TDS
- مقاومت در برابر آتش طبق استاندارد E-84
- مقاومت در برابر اشعه UV و نور خورشید
- قابلیت شستشو / عدم آسیب رسانی به محیط زیست
- کاهش هدر رفت آب و صرفه جویی در مصرف آب
- قابلیت استفاده در آب‌های با دمای بالا تا  $80^{\circ}\text{C}$

### خواص فیزیکی

کاربرد	ماده	مقاومت در برابر شعله ور شدن	مقاومت در برابر UV	استاندارد تاییدیه ماده	دماهای پیوسته کاری	حداکثر دمای کاری در کوتاه مدت
آب با آبودگی بسیار زیاد ( فقط برای جریان مخالف)	PP+ Additive	ASTM E84	بله	CTI 136	-20 to $80^{\circ}\text{C}$	$90^{\circ}\text{C}$

### ابعاد

طول	عرض	ارتفاع	تعداد فلینگ در هر متر مکعب	سطح موثر نسبت به حجم	دماهای پیوسته کاری	حداکثر دمای کاری در کوتاه مدت
705 mm	705 mm	24 mm	وابسته به فاصله اسپیسر	وابسته به فاصله اسپیسر	وابسته به فاصله اسپیسر	وابسته به فاصله اسپیسر

\* کلیه ابعاد دارای تolerans  $\pm 2\%$  است.

